

Parameter	ASN-AW	Strahlmittelabfälle 12 01 17-D	Beton 17 01 01-D	Ziegel 17 01 02-D	Fliesen, Ziegel und Keramik 17 01 03-D	Boden und Steine 17 05 04-D	Baustoffe auf Gipsbasis 17 08 02-D	Rost- und Kesselaschen 19 01 12-D	Sande aus der Wirbelschichtfeuerung 19 01 19-D	stabilisierte Abfälle 19 03 05-D	Abfälle a.n.g. 19 05 99-D	Abfälle a.n.g. 19 05 99-D "ablagerungsfähige Fraktion aus MBA"	Sandfangrückstände 19 08 02-D	Boden und Steine 20 02 02
1	Organischer Anteil des Trockenrückstandes der Originalsubstanz²⁾													
1.01	bestimmt als Glühverlust	X				X				X	X		X	X
1.02	bestimmt als TOC		X	X				X	X	X		X	X	
2	Feststoffkriterien													
2.01	Summe BTEX												X	
2.02	PCB													
2.03	Mineralölkohlenwasserstoffe (C ₁₀ -C ₄₀)	X	X	X		X				X			X	X
2.04	Summe PAK nach EPA	X	X	X		X		X	X	X			X	X
2.07	Extrahierbare lipophile Stoffe in der Originalsubstanz	X								X				
	GB ₂₁ - Gasbildungsrate im Gärtest											X		
3	Eluatkriterien													
3.01	pH-Wert ⁸⁾	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
3.02	DOC ⁹⁾	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X
3.03	Phenole	X				X				X			X	
3.04	Arsen													
3.05	Blei	X						X	X					X
3.06	Cadmium	X						X	X					X
3.07	Kupfer	X												
3.08	Nickel	X												
3.09	Quecksilber	X								X			X	X
3.10	Zink	X												
3.11	Chlorid ¹²⁾		X				X							
3.12	Sulfat ¹²⁾		X	X			X							
3.13	Cyanid, leicht freisetzbar					X								
3.14	Fluorid													
3.15	Barium													
3.16	Chrom, gesamt	X		X				X	X	X				
3.17	Molybdän													
3.18a	Antimon ¹⁶⁾													
3.18b	Antimon - C ₀ -Wert ¹⁶⁾													
3.19	Selen													
3.20	Gesamtgehalt an gelösten Feststoffen ¹²⁾	X	X			X	X	X	X	X	X	X		X

X Untersuchungsumfang

2) - 16) amtl. Anmerkungen gem. Anhang 3 der DepV (s. Anhang 3 "Zuordnungskriterien für Deponieklasse II" der Benutzerordnung der OVVD GmbH)